



1. Ściana betonowa lub murowana.
2. Osadzenie rury instalacyjnej - szybkowiążąca zaprawa wodoszczelna Sopro Rapidur 460.
3. Uszorstniona rura instalacyjna w obszarze wykonywanego uszczelnienia.
4. Wyoblenie (faseta) wykonane szpachlą wyrównawczą Sopro RAM 3 454.
5. Izolacja bitumiczna Sopro KMB 651 lub Sopro KD 754, gr. min. 3 mm, ułożona w co najmniej dwóch warstwach na podłożu zagruntowanym bitumicznym podkładem gruntującym Sopro KDG 751.
6. Izolacja termiczna przyklejona za pomocą masy bitumicznej Sopro KMB 651 lub Sopro KD 754.
7. Mata ochronno - drenażowa Sopro KDS 663.

A. Rura instalacyjna

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO

Sopro Polska Sp. o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
tel. 608 592 328, 602 283 104
e-mail: dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl

Sopro