



## 1. Płyta żelbetowa

2. Wykonanie spadku min. 1,5% - zaprawą szpachlową Sopro RAM 3 na emulsji szcpej Sopro HE 449, metodą "świeże na świeże"
  3. Samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene BA 878 na podkładzie gruntującym SoproThene VA 879
  4. Izolacja termiczna np. płyta XPS
  5. Jastrych dociskowy Sopro Rapidur M5 lub na bazie spoiwa Sopro Rapidur B5 (grubość min. 5 cm) pod nim przekładka z folii PE
  6. Mata uszczelniająco-odcinająca Sopro AEB Plus 639, mocowana do podłoża na zaprawie klejowej wysokoelastycznej MEG 667 TX silver
  7. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna Sopro MEG 667 TX silver (S2) - klejenie wykonane z "pełnym przyleganiem" kleju do podłoża oraz spodu płytki
  8. Zaprawa fugowa Sopro DF10 lub Sopro FL plus (zalecana szerokość spoin min. 5 mm)
  9. Systemowa taśma uszczelniająca Sopro AEB 641, przyklejona na styku obróbki blacharskiej z podłożem, na połączeniu mat Sopro AEB Plus 639 oraz na styku ze ścianą budynku lub ościeżnicą - na zaprawie uszczelniającej szybkowiążącej Sopro TDS 823 lub kleju montażowym Sopro Racofix RMK 818. Na dylatacjach należy zastosować taśmę Sopro AEB 148.
  10. Profil balkonowy aluminiowy, zabezpieczony antykorozyjnie (zapewniający przyczepność izolacjom podpłytkowym), zamontowany zgodnie z wytycznymi danego producenta
  11. Sznur dylatacyjny - pod fugi silikonowe
  12. Fuga silikonowa Sopro Silikon (\* jeśli zgodny z instrukcją/sposobem montażu producenta wybranego profilu balkonowego)
  13. Izolacja termiczna np. płyta XPS przyklejona pełnopowierzchniowo na zaprawie uszczelniającej Sopro TDS 823
  14. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523 lub Sopro TDS 823 (łączna grubość po wyschnięciu min. 2 mm, wykonane w dwóch warstwach)
- L. Listwa startowa systemu ocieplenia

Schemat nie zachowuje skali.

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

**DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTÓW I WSPARCIA TECHNICZNEGO**

Sopro Polska Sp. z o.o.  
 02-146 Warszawa  
 ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
 tel. 608 592 328, 602 283 104  
 e-mail: [dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl](mailto:dzialwsparciatechnicznego@sopro.pl)

**Sopro**