

Nr kat.

709



## Olej do klinkieru



Preparat do odświeżania barwy i pogłębiania struktury koloru okładzin z matowych, nie glazurowanych płytek glinianych i klinkierowych, cegieł licówek i płyt łupanych.

- Nie tworzy powłoki
- Zmniejsza wrażliwość na powstawanie plam i ułatwia pielęgnację
- Możliwość stosowania w zadaszonych obszarach zewnętrznych

**Uwaga:** Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy (zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).

<b>Zastosowanie</b>	Do pielęgnacji matowych, nieszkliwionych płytek i cegieł klinkierowych, płytek ceramicznych, cegieł licówek, płyt łupanych, ceglanych i glinianych. W obszarach zewnętrznych niezabezpieczonych preparat ma ograniczony okres trwałości.
<b>Kolor</b>	Jasnożółty, transparentny
<b>Gęstość</b>	Ok. 0,86 g/cm <sup>3</sup>
<b>Składniki</b>	Delikatne oleje mineralne, substancje pomocnicze
<b>Temperatura stosowania</b>	Od +15°C do +30°C. Nie stosować na silnie nagrzewane powierzchnie.
<b>Zużycie</b>	5 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Składowanie</b>	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, 5 lat od daty produkcji.
<b>Opakowania</b>	Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), kanister 5 l
<b>Właściwości</b>	<b>Preparat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gotowy do użycia</li> <li>• pozbawiony zapachu</li> <li>• wnika w porowatą strukturę</li> <li>• pogłębia naturalną barwę i strukturę okładziny</li> <li>• zmniejsza wrażliwość okładziny na powstawanie plam i zabrudzenia</li> <li>• ułatwia czyszczenie</li> <li>• nie wytwarza powłoki, nie nabłyszczają okładziny</li> </ul>

<b>Jakość</b>	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
<b>Sposób użycia</b>	Olej do klinkieru Sopro KL 709 nanieść na obrabianą powierzchnię, przy pomocy pędzla, wałka z wełny owczej lub ściereczki i pozostawić do wsiąknięcia. W przypadku słabo chłonnych okładzin nałożyć cienką warstwę preparatu, a nadmiar usunąć. Po pewnym czasie, gdy działanie oleju słabnie można nanieść nową warstwę. Możliwość ponownego użytkowania powierzchni następuje po wchłonięciu preparatu Sopro KL 709 (po 2-12 godzinach).
<b>Trwałość</b>	W pomieszczeniach działanie preparatu utrzymuje się od kilku miesięcy do jednego roku i jest uzależnione od stosowanych środków czyszczących. Preparaty ługujące, odtłuszczające i uniwersalne znacznie skracają jego trwałość. W niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych, w zależności od warunków atmosferycznych, działanie oleju Sopro KL 709 utrzymuje się do pół roku.
<b>Uwaga</b>	<b>Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy (zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).</b> Nie stosować na szkliwione, polerowane lub lakierowane powierzchnie. W razie wątpliwości przeprowadzić próbę w miejscu mało widocznym. Nie używać na silnie nagrzewane powierzchnie (np. piec kaflowy).
<b>Składowanie odpadów</b>	Produkt nie jest odpadem komunalnym, w stanie płynnym jest odpadem szczególnym. Może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska wodnego. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.
<b>Wskazówki BHP</b>	Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP). <b>Symbole:</b> brak <b>Zawiera:</b> Olejek pomarańczowy: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. <b>Wskazania zagrożeń:</b> brak <b>Środki ostrożności:</b> <b>P102</b> Chronić przed dziećmi. <b>P332+P313</b> W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. <b>P501</b> Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami. <b>Polecenia specjalne:</b> <b>EUH210</b> Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak